

## Обойный клей

Консистенция обойного клея KLEO позволяет даже начинающему мастеру качественно поклеить обои любого типа. Уникальность составных компонентов KLEO гарантирует отсутствие комков при приготовлении клея, позволяет корректировать обои во время наклеивания и подгонки рисунка. После высыхания клей не оставляет следов. Широкая линейка обойных клеев KLEO позволяет решать профессиональные задачи любой сложности по оклейке помещений качественно и в срок.

### Новинка

KLEO EXTRA обойный клей готовый к применению



Для приклеивания всех видов флизелиновых, виниловых обоев; для фресок на флизелиновой основе и малярного (ремонтного) флизелина.

- Клеящая способность готового клея KLEO EXTRA на 15% выше чем у сухого
- Полностью прозрачный, не оставляет следов
- Не имеет запаха, в составе не используются полимерные дисперсии
- Выдерживает 30 минут открытого времени
- Морозоустойчив, переносит 4 цикла заморозки до  $-40^{\circ}\text{C}$

50 м<sup>2</sup>/25 м<sup>2</sup>  
Масса: 5 / 10 кг



#### KLEO EXTRA флизелиновый

Для всех типов флизелиновых обоев и малярного флизелина  
35 м<sup>2</sup> / 45 м<sup>2</sup> / 55 м<sup>2</sup>



#### KLEO EXTRA с индикатором

Для всех типов флизелиновых обоев и малярного флизелина  
Прозрачный после высыхания  
45 м<sup>2</sup>



#### KLEO ULTRA стеклообои

Для легких и тяжелых виниловых обоев, стекловолоконистых, велюровых и текстильных обоев. Усиленная клеящая способность.  
50 м<sup>2</sup>



#### KLEO SMART виниловый

Для легких и тяжелых виниловых обоев.  
20 м<sup>2</sup> / 30 м<sup>2</sup> / 45 м<sup>2</sup>



#### KLEO SMART виниловый с индикатором

Для легких и тяжелых виниловых обоев. Прозрачный после высыхания  
45 м<sup>2</sup>



#### KLEO OPTIMA бумажный

Для всех типов бумажных обоев.  
30 м<sup>2</sup> / 45 м<sup>2</sup>



#### KLEO TOTAL универсальный

Для всех видов флизелиновых, виниловых и бумажных обоев  
35 м<sup>2</sup> / 70 м<sup>2</sup>



#### KLEO MINI универсальный

Для всех типов обоев. Мини-упаковка поможет закончить оклейку обоев.  
До 12 м<sup>2</sup>



#### KLEO PHOTO для фотообоев

Для всех типов фотообоев. Обеспечивает легкую стыковку полотен и подгонку рисунка.  
До 10 м<sup>2</sup>



#### KLEO DELUXE премиум

Для металлизированных, фетровых, обоев-фресок и других элитных обоев.  
40 м<sup>2</sup>



#### KLEO ULTRA готовый

Готовый к применению клей для стекловолоконистых, текстильных и моющихся обоев.  
25 м<sup>2</sup> / 50 м<sup>2</sup>  
Масса: 5 / 10 кг

## Таблица соответствия клея и типа обоев

КЛЕЙ	ВИД ОБОЕВ							
	ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ	БУМАЖНЫЕ	ВИНИЛОВЫЕ	СТЕКЛОБОИ	ТЕКСТИЛЬНЫЕ	НАТУРАЛЬНЫЕ	ФОТОБОИ	ФРЕСКА
KLEO EXTRA	•				•			
KLEO EXTRA готовый	•				•			•
KLEO OPTIMA		•					•	
KLEO SMART		•	•		•		•	
KLEO ULTRA	•	•	•	•	•			
KLEO ULTRA готовый	•		•	•	•	•	•	•
KLEO DELUXE	•		•	•	•	•		•
KLEO TOTAL	•	•	•	•			•	
KLEO PHOTO							•	
KLEO MINI	•	•	•	•			•	

## Материалы для подготовки и обработки стен и потолков

Для проведения предварительной подготовки стен перед оклеиванием, окрашиванием применяйте материалы KLEO. Снятие старых обоев, качественное грунтование и антигрибковая подготовка стен гарантирует высокое качество отделочных работ. Для получения безупречной гладкой поверхности применяйте малярный стеклохолст KLEO. Для ремонта стыков и подклеивания обоев в труднодоступных местах используйте KLEO STRONG в тубиках.



**KLEO LINEN**  
Малярный стеклохолст  
Для армирования стен и потолков при шпаклевочных работах. Образует гладкое трещиностойкое покрытие. Под последующее окрашивание  
До 50 м<sup>2</sup>  
Плотность: 25, 40 г/м<sup>2</sup>



**KLEO VLIES Standard**  
Малярный флизелин  
Применяется для малярных работ. Может использоваться, как выравнивающее покрытие незначительных перепадов. Рекомендуется под последующее окрашивание.  
До 25 м<sup>2</sup>  
Плотность: 110, 130 г/м<sup>2</sup>



**KLEO VLIES DELUXE**  
Малярный флизелин  
Применяется для малярных работ. Предотвращает появление при проведении лакокрасочных работ сетевидных трещин. Экономит значительное количество краски и армирует основание.  
До 25 м<sup>2</sup>  
Плотность: 120, 150 г/м<sup>2</sup>



**KLEO DELITE**  
Антиобои  
Для облегчения снятия любых обоев. Концентрат.  
До 75 м<sup>2</sup> / 150 м<sup>2</sup>  
Упаковка: 250 мл / 500 мл



**KLEO PROTECT**  
Грунт-антиплесень  
Для улучшения сцепления отделочных материалов с основой и предотвращения появления грибка и плесени. Концентрат.  
До 30 м<sup>2</sup> Упаковка: 1000 мл



**KLEO GUARD**  
Антиплесень  
Для обработки зараженных поверхностей. Удаляет плесень за одно применение.  
До 100 м<sup>2</sup>  
Упаковка: 500 мл



**KLEO STRONG**  
Клей для стыков  
Для подклеивания стыков и обоев в труднодоступных местах. Прозрачен после нанесения.  
Упаковка: 80 г.

## Грунтовки



**KLEO HIDE**  
Грунтовка укрывающая под обои  
9,3м<sup>2</sup>/20м<sup>2</sup>/30м<sup>2</sup>/40м<sup>2</sup>



**KLEO PRIMER**  
Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ  
100м<sup>2</sup>/50м<sup>2</sup>/30м<sup>2</sup>/10м<sup>2</sup>



**KLEO INSIDE**  
Грунтовка интерьерная для внутренних работ  
50м<sup>2</sup>/30м<sup>2</sup>



**KLEO PRIMER SUPER CONCENTRATE**  
Грунтовка глубокого проникновения, концентрат  
1л ≈ 100м<sup>2</sup>



**KLEO PRIMER**  
Грунтовка сухая для подготовки поверхности перед наклеиванием всех видов обоев.  
40м<sup>2</sup>

## Монтажная пена

Необходимо наносить монтажную пену на влажную поверхность!



**Пена F45**  
всесезонная

Пенополиуритановый герметик широкого применения. Для внутренних и наружных работ. Мелкопористая структура. Широкий температурный диапазон.

С пульверизатором  
750 мл



**Пена V50**  
всесезонная

Пенополиуритановый герметик широкого применения. Для внутренних и наружных работ. Мелкопористая структура. Широкий температурный диапазон.

Для пистолета  
750 мл



**Пена V65**  
всесезонная

Пенополиуритановый герметик широкого применения. Для внутренних и наружных работ. Мелкопористая структура. Широкий температурный диапазон.

Для пистолета  
850 мл



**Очиститель для пены C50**

Универсальный очиститель для монтажной пены.

500 мл

## Монтажные клеи



### ДЛЯ ДЕКОРА

Для приклеивания декоративных элементов из пенополиуретана, пенополистирола, для склеивания плитусов, панелей и керамической плитки, для склеивания термических и акустических изоляционных материалов.

Эластичный шов. Влагостойкий. Прозрачный после отверждения. Сила склеивания – 101 кг/см<sup>2</sup>. Тюбик – 150 г



### СВЕРХСИЛЬНЫЙ

Для приклеивания элементов декора из пенополиуретана и пенополистирола, древесины, ПВХ, кирпича, бетона, камня, шифера, керамики.

Водостойкий. Морозостойкий. Прозрачный. Сила склеивания – 150 кг/см<sup>2</sup>. Картридж – 300 г



### ДЛЯ ЛЕПНИНЫ

Для склеивания: декоративных бордюров, розеток, изоляционных материалов из стиропора, стеновых панелей, порогов. Образует плотный эластичный шов, применяется в качестве герметика.

Влагоустойчив. Белый. Сила склеивания – 103 кг/см<sup>2</sup>. Картридж – 420 г



### ОСОБО ПРОЧНЫЙ

Для склеивания: тяжелых конструкций, керамических плит, деревянных подоконников, наличников, профилей, гипсовых декоративных отделочных материалов, панелей, металлов.

Для любой поверхности. Влагоустойчив. Бежевый. Сила склеивания 68 кг/см<sup>2</sup>. Картридж – 360 г



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для склеивания: бордюров, панелей, деревянных и керамических плиток, подоконников, твердого ПВХ стекла, металлов, пластика.

Для любой поверхности. Бежевый. Сила склеивания 49 кг/см<sup>2</sup>. Картридж – 360 г

## Герметики общестроительные



### АКРИЛОВЫЙ

Качественная, долговечная герметизация. Отличное заполнение стыков и трещин в стенах, уплотнения соединительных швов окон и дверей. После застывания можно окрашивать.

Белый. Картридж – 280 мл



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для герметизации подвижных и неподвижных стыков и швов. Уплотнения соединительных швов окон и дверей. Для внутренних и наружных работ.

Белый и прозрачный. Картридж – 280 мл



### САНИТАРНЫЙ

Для уплотнения соединительных швов вокруг раковин и ванн. Для герметизации сантехники и межплиточных швов. Устойчив к воздействию окружающей среды.

Белый и прозрачный. Картридж – 280 мл

## Специальные ленты



### БОРДЮРНАЯ

Применяется в качестве водонепроницаемого плинтуса. Рекомендована для ванных комнат, душевых, плавательных бассейнов. Можно окрашивать.

38 мм x 3,35 м  
60 мм x 3,35 м



### АРМИРОВАННАЯ

Для монтажа и герметизации труб. Рекомендована для изоляционных и сантехнических работ. Подходит для поверхностей, контактирующих с водой. Паронепроницаемая. Прочно фиксируется на поверхности.

48 мм x 10 м  
48 мм x 50 м



### МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ

Для герметизации вентиляции и монтажа воздуховодов. Применяется при оклеивании стыков и монтаже отражающей поверхности. Влагостойкая. Паронепроницаемая.

48 мм x 25 м  
48 мм x 50 м



### АЛЮМИНИЕВАЯ

Для герметизации труб и воздуховодов. Обеспечивает надежное соединение стыков фольгированной изоляции. Термостойкая, отражает тепло.

48 мм x 25 м

## Двусторонние клейкие ленты



### ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Применяется при наклеивании на горизонтальные ровные основания. Предназначена для линолеума, ковровых и других напольных покрытий.

38 мм x 25 м | • тканевая основа  
48 мм x 25 м



### ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРТИН, РАМОК, ДЕКОРАТИВНЫХ БОРДЮРОВ

Используется для надежного вертикального крепления картин, фоторамок, бордюров и других элементов декора. Компенсирует неровности. Прочная фиксация в вертикальном положении.

12 мм x 5 м | • вспененная основа  
19 мм x 5 м



### ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛ

Применяется при мелких бытовых, строительных и автомобильных работах. Надежно крепит зеркала в вертикальном положении. Компенсирует неровности поверхности. Влагостойкая.

25 мм x 5 м | • вспененная основа



### ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАКАТОВ, ЛИНОЛЕУМА, ПОЛОТЕН И ЦЕННИКОВ

Применяется для вывешивания плакатов, фотографий, постеров, полотен и других бумажных изделий, для крепежа панелей и легких конструкций.

38 мм x 25 м | • полипропиленовая основа  
48 мм x 25 м

## Бытовые ленты



### МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

Для защиты поверхности при малярных, штукатурных, покрасочных и отделочных работах, а также при покраске автомобиля. Не оставляет следов. Плотно прилегает к поверхности

38 мм x 50 м  
48 мм x 50 м  
48 мм x 25 м



### УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА

Для склеивания легких предметов. Применяется для упаковки гофрокоробов, обмотки различных промышленных товаров, для ручного и машинного нанесения. Не теряет свойств на открытом воздухе. Легко разматывается

48 мм x 66 м

## Инструмент



### ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ МАЛЯРНЫЙ

Для нанесения клея и грунтовки, малярных работ.

70 мм x 170 мм



### КИСТЬ – МАКЛОВИЦА С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ

Для нанесения клея и грунтовки, малярных работ.

70 мм x 170 мм



### ВАЛИК РЕЗИНОВЫЙ ПРИЖИМНОЙ

Для прикатки обоев и обойных стыков.

150 мм



### ШПАТЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ ПРИЖИМНОЙ

Для разглаживания обоев и малярных холстов.

280 мм



### ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ

Для стандартных картриджей.

- картришный полукорпусной
- скелетный



### НОЖ С ФИКСАТОРОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Для резки обоев, малярных холстов и специальных лент.

- пластмассовый корпус
- крепление подвижной части

Размер: 18 мм



### НОЖ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ ЛЕЗВИЯМИ

Для резки обоев, малярных холстов и специальных лент.

- пластмассовый корпус

Размер: 18 мм



### НАБОР СМЕННЫХ ЛЕЗВИЙ

Для стандартных ножей. В прозрачном футляре

Размер: 18 мм

Толщина лезвия: 0,4 мм

Количество пластин: 10 шт.