



KLEO

Монтажный клей Сверхсильный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей монтажный KLEO СВЕРХСИЛЬНЫЙ – однокомпонентный, эластичный клей на основе поливинилацетата и органических растворителей. Применяется внутри и снаружи помещений на пористых и непористых поверхностях. Подходит для влажных помещений. Предназначен для приклеивания элементов декора из пенополиуретана и пенополистирола, древесины и ее производных (фанера, ДСП, МДФ), твердых пластиков (ПВХ).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Кирпич, бетон, камень, шифер, керамика, штукатурка, гипсокартонные, бетонные, кирпичные и деревянные поверхности и другие материалы.

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Грунтовка PROTECT, INSIDE, HIDE, обойный клей в сухом и готовом варианте.

СВОЙСТВА:

- ✓ Консистенция – однородная вязкая жидкость
- ✓ Цвет - прозрачный
- ✓ Водостойкий
- ✓ Сила склеивания – 150 кг/м²
- ✓ Рекомендуемая температура применения: от +5°C до +35°C (при более низких температурах отверждение происходит гораздо медленнее)
- ✓ Максимальное время схватывания: 20-30 минут
- ✓ Расход клея: 1 картридж на 10 метров полосы диаметром в 5 мм
- ✓ Морозостойчивый

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными. Очистить поверхность от любых загрязнений. Герметизируемые поверхности тщательно высушить.
2. Отрезать верх картриджа выше резьбы, привинтить насадку, затем обрезать ее наконечник под углом в соответствии с необходимой толщиной шва.
3. Клей нанести на одну из склеиваемых поверхностей точно или полосками с помощью строительного пистолета. В связи с коротким временем высыхания, нанести на поверхность, которую можно уложить в течение 10 минут.
4. Приклеиваемый элемент сильно прижать и удерживать в течение 15 секунд для обеспечения схватывания. При наклеивании тяжелых предметов, до полного высыхания установить опоры.
5. Время высыхания 20-30 минут. Полная прочность достигается по истечении 24 часов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой упаковке при температуре от -20°C до +30°C вдали от источников огня. Допускается транспортировка при температуре не ниже -20°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня, не курить. Хранить и утилизировать согласно установленным правилам. Во время работ и после их завершения помещение проветрить до исчезновения запаха клея. Не допускать попадания внутрь и в глаза. При работе применять защитные перчатки.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: поливинилацетат, органические растворители.

Объем: 310 мл

Код товара для заказа и штрих-код:
130 монтаж Сверхсил - 4670110715451

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: картридж

Количество в упаковке: 12 шт

Срок годности: 36 месяцев