



KLEO PRIMER SUPER CONCENTRATE Грунтовка глубокого проникновения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка глубокого проникновения KLEO PRIMER SUPER CONCENTRATE применяется: для обработки впитывающих оснований (бетонных, цементных стяжек, включая стяжки с подогревом) перед нанесением шпатлевок, самовыравнивающихся смесей при подготовке полов, а также перед укладкой напольных покрытий. Может применяться для подготовки впитывающих поверхностей (в том числе деревянных, гипсокартонных, плит ДСП, ДВП и др.) к оштукатуриванию и окрашиванию. Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, предотвращает пересыхание тонкослойных выравнивающих смесей, повышает адгезию материалов к основанию, повышает растекаемость напольных смесей и предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Силикатный и керамический кирпич, газобетон, гипсовые и цементные штукатурки и стяжки, гипсокартонный лист (ГКЛ).

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Штукатурные и напольные смеси, шпаклевки на полимерной или минеральной основе, плиточные клея, краски на водной основе, обойные клея.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Наименование	Объем, л	Площадь, м ²	Время высыхания	Температура применения	Массовая доля нелетучих веществ	Расход
KLEO Primer Super Concentrate 100	1	100	1 час	Не ниже +15°C	25-35%	0,1–0,2 л/м ² при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания

СВОЙСТВА:

- Супер концентрат, разведение до 1/9
- Пригодна для наружных и внутренних работ
- Снижает впитывающую способность основания
- Морозостойкая, транспортировка в зимнее время
- Укрепляет поверхность и связывает пыль
- Имеет высокую проникающую способность

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать, разбавить водой 1/9 (грунт/вода.) Пропорции разведения, согласно видам работ, указаны на этикетке. Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.). Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, закрыть малярной лентой. Тщательно перемешайте грунтовку. При помощи кисти, валика или распылителя нанести грунтовку на основание. Время высыхания грунтовки до 1 часа в зависимости от температуры, влажности воздуха, расхода грунтовки и впитывающей способности основания. После высыхания грунтовки проверить основание на впитывающую способность, при необходимости, обработать еще раз. Сильно впитывающие основания, например ячеистый бетон, рекомендуется грунтовать не менее двух раз, второй слой грунтовки наносят после полного высыхания первого. Свежие остатки грунтовки можно удалить водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре не ниже +5°C, при транспортировке допускается 5 циклов замораживания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Работы проводить в перчатках, при попадании в глаза промыть водой. После высыхания не оказывает воздействие на организм человека.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: вода, акриловая дисперсия, добавки

Код товара для заказа и штрих-код:
085 CONCENTRATE 1000 - 4630087189006

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки и габаритные размеры (Г x Ш x В):
Пластиковая емкость
82 x 82 x 256

Срок годности: 24 месяца